

FICHE TECHNIQUE

Fabrication sur demande 1PURB55MAT/ALCW

Bande transporteuse TPU BLANC
Conforme aux exigences européennes pour le transport de produits alimentaires

COMPOSITION

1	1 pli tissu polyester
PUR	Polyuréthane TPU
B	Couleur: blanc
55	Revêtement ép. 0,55 mm
MAT	Finition mate
A	revAccess
LC	Tissu 115 N/mm, trame rigide, antistatique
W	Face inférieure imprégnée

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Revêtement: dureté 85 ShA lisse mat
Epaisseur totale: 1,15 mm $\pm 0,1$ mm par pli
Poids au m²: 1 250 g $\pm 10\%$
Largeur maxi de fabrication: 2 000 mm
Températures admissibles:
Produit en contact: -40°C à +90°C
Atmosphère ambiante: -25°C à +60°C
Coef. de frottement: 0,20 $\pm 20\%$
(face inférieure/acier)
Support: Tôle de glissement -


DONNEES MECANIQUES

Tolérances: -10% +20%

Résistance à la rupture: 90 N/mm
Force de traction après fatigue à allongement 1%: 6 N/mm
Force de traction admissible maxi: 10 N/mm

DIAMETRES MINI D'ENROULEMENT


(minimum acceptable à température ambiante de 20°C)



Pour température ambiante:
- de 0°C à +8°C: augmenter de 50% la valeur des diamètres mini
- de -25°C à 0°C: augmenter de 100% la valeur des diamètres mini
Ces valeurs n'ont aucun rapport avec le Ø requis pour l'entraînement en rotation de la bande.

JONCTIONS SANS FIN POSSIBLES

DS (digital)
Dents de scie simples
50 x 20 mm



PARAMETRES DE JONCTION

Données indicatives variables suivant le matériel et le système de chauffe

Température plateau supérieur ($\pm 10^\circ\text{C}$): 150°C
Température plateau inférieur ($\pm 10^\circ\text{C}$): 130°C
Temps de maintien en température (± 1 min): 1 min
Pression ($\pm 0,5$ bar): 1,0 bar

Reveyron réalise ses jonctions sans film ni apport de matière supplémentaire

AGRAFES

Securi-P1 (inox, fils plats) - SL00 (inox, self-lock) -

ACCESSOIRES SUR LA BANDE

Déconseillés

Les chiffres et les données peuvent évoluer. L'utilisateur du présent document doit s'enquérir de sa validité.
Reveyron SAS ne peut être tenu pour responsable en cas de l'utilisation de données erronées.

REVEYRON SAS 247 route du Mas Rillier - Les Echets - 01700 MIRIBEL - FRANCE

Bandes transporteuses légères - Convoyeur courbe à bande

Tel: +33 4 78 91 08 50 www.reveyron.com info@reveyron.com

TVA FR54 769 201 187 art 286 ter du CGI - Capital 1 000 000 € - Siret 769 201 187 00010 - NAF 1396Z