

SOCIETE :
CONTACT :
MAIL :

Convoyeur Courbe à Bande Légère

Questionnaire de détermination

RC-203/B 14/01/2008



Les données **encadrées en vert** sont indispensables à l'établissement de l'offre.

1 - PRODUIT TRANSPORTE

Poids maxi sur la courbe : **kg.**

Nature du produit :
Dimensions maxi :
Dimensions mini :
Température du produit :
Ambiance : (Abrasif – Acide – Basique – Gras – Explosif ...) :
Ø de tambour du convoyeur amont : mm.
Ø de tambour du convoyeur aval : mm.

Observations produit

2 - CONDITIONS D'UTILISATION

Nb d'heures par jour : **h /24h.**
Nb de jours par semaine : **jours /7.**
Nb de démarrage par heure : ☐ Continu
☐ / heure

REPONSE IMPERATIVE POUR MODELE INOX

Matériel de nettoyage et produits utilisés

3 - DEFINITION TECHNIQUE

Largeur utile nécessaire : **mm.**
Angle de virage: **°.**
Rayon moyen de virage : **mm.**

Couleur bande PU : ☐ Blanc FDA
☐ Vert (RAL 5020) FDA
☐ Autre (sous réserve) : bleu RAL 5015
☐ Autre (sous réserve) : Feutre gris
Construction : ☐ Acier peint RAL 9001
☐ RAL à préciser :
☐ Finition inox par micro billage
☐ **Pieds :** Hauteur sur bande : mm (+/- 50 mm)

4 - MOTORISATION

Toutes nos courbes sont standardisées avec une motorisation en IP54 de SEW USOCOME disposée du côté extérieur et en sortie de convoyeur (bande tirée)

Vitesse fixe au rayon moyen : **m/mn.**
Tension d'alimentation (triphase) : **Volts**
Fréquence : **Hz**
Sens de marche : ☐ Horaire ☐ Anti-horaire

Observations motorisation

5 - OPTIONS

☐ **Vitesse variable (préciser plage de vitesse) :** de m/min à m/min
☐ **Motorisation sous le convoyeur**
Sur modèle « RE » uniquement : ☐ montage possible du côté intérieur
☐ **rives de hauteur** mm, sur rayon : ☐ Intérieur ☐ Extérieur.
Matière : ☐ acier
☐ inox
☐ polyéthylène

Compléments d'information

Si convoyage de plusieurs lignes de produits sur la courbe, nous préciser la vitesse mini acceptable au rayon intérieur afin d'éviter le chevauchement de ceux-ci.

Vitesse minimale = m/min.

Envoyer le formulaire