


# Guides et profils PU et PVC



Référence	Matière	Couleurs						Dimensions			Ø d'enroulement		Dureté (ShA)	Poids (g/m)	Conditionnement (m)
		Blanc	Bleu	Bleu-Vert	Vert Foncé	Translucide	Noir	(mm)			(mm)				
								A	B	C	Face inf.	Face sup.			

## Profils TPU

	TR6/4	TPU	○	●					6	4	4	35	40	70	30	250
	TR8/5	TPU	○	●	●				8	5	5	50	60	70	34	250
	TR10/6	TPU	○	●	●				10	6	6	60	80	70	60	250
	TR13/8	TPU	○	●	●		○	●	13	8	8	90	110	70	93	125
	TR17/11	TPU	○	●	●			●	17	11	10	120	140	70	174	125
	TR22/14	TPU					○		22	14	13	150	170	62	265	75
	TR6/4CR	TPU	○	●					6	4	4	25	35	70	23	250
	TR8/5CR	TPU					○		8	5	5	40	50	60	34	250
	TR10/6CR	TPU	○	●					10	6	6	50	70	70	60	250
	TR13/8CR	TPU	○	●					13	8	8	80	100	70	93	125
	TR17/11CR	TPU					○		17	11	10	100	120	70	174	125
	R8/8	TPU	○	●					8	8	-	80	120	70	80	200
	R10/10	TPU	○	●	●				10	10	-	100	140	70	125	200
	R12/12	TPU	○	●				●	12	12	-	120	160	70	180	125

## Profils Métal Détectable

	TR6/4-PUR-MDX	TPU		●					6	4	4	40	50	85	30	250
	TR8/5-PUR-MDX	TPU		●					8	5	5	60	70	85	34	250
	TR10/6-PUR-MDX	TPU		●					10	6	6	70	90	85	60	250
	TR13/8-PUR-MDX	TPU		●					13	8	8	100	120	85	93	125

## Profils PVC

	TR8/5	PVC	○	●		●			8	5	5	40	60	60	33	250
	TR10/6	PVC	○	●		●			10	6	6	60	80	60	57	250
	TR13/8	PVC	○	●		●			13	8	8	80	120	60	88	125
	TR17/11	PVC	○	●		●			17	11	10	120	150	60	164	125
	TR17/15	PVC	○			●			17	15	8	120	180	60	230	200
	TR22/14	PVC	○			●			22	14	13	160	240	60	265	75
	TR10/6CR	PVC	○	●		●			10	6	6	45	100	60	57	250
	TR13/8CR	PVC	○	●		●			13	8	8	60	130	60	88	125
	TR17/11CR	PVC	○			●			17	11	10	100	180	60	164	125
	R8/8	PVC		●		●			8	8	-	80	130	60	80	200
	R10/10	PVC	○	●		●			10	10	-	100	160	60	125	200
	R12/12	PVC							12	12	-	120	190	60	180	125
	R50/5-CR	PVC		●				de 20 à 50	5	-	-	60	-	60	300	

## Autres guides en PU ou PVC de sections rectangulaires disponibles sur demande

	Epaisseur Ø (mm)	Matière	Couleurs			Largeur max Ø max (mm)	Ø d'enroulement (mm)	Dureté (ShA)
			○	●	●			
	2	TPU	○	●		60	30	85
	2,5	TPU	○	●	●	60	40	85
	3	TPU	○	●	●	60	50	85
	4	TPU	○		●	60	80	85
	5	TPU			●	60	120	85
	6	TPU	○			40	140	85
	8	TPU	○			30	160	85
	6	PVC	○			40	90	70

Attention : les Ø d'enroulement sont donnés à titre indicatif, pour une utilisation à 20°C.

## Conseils pour le dimensionnement des gorges de tambours ou de galets :

